

福斯泰坦双离合变速器油 FFL-2

TITAN FFL-2

性能概述

TITAN FFL-2 是一款特殊的双离合变速箱油，是大众集团湿式双离合变速器的最主要的作用油。作为一款全新的开创性油品，TITAN FFL-2 被开发来适应主机厂严格的标准。与大众合作，符合各种具体的DSG要求。因此，该产品拥有绝对最佳的摩擦性能，并且在整个换油间隔内提供更快、更好的换档效果。此外，TITAN FFL-2 还满足复杂的有色金属和电子部件兼容性要求，这对电气/液压控制电路的正常运行至关重要。TITAN FFL-2 还可确保在整个部件生命周期中提供最佳的磨损保护。

产品特点

- 与大众集团双离合变速器特别匹配的摩擦值参数→实现最佳换档模式
- 出色的摩擦稳定性
- 提供可靠的腐蚀、磨损和污泥保护
- 突出的有色金属以及液压控制电路电子元件兼容性
- 大众规格 TL 52182 唯一获得批准的产品！

应用范围

TITAN FFL-2 专为大众的双离合变速器 DQ250、DQ380、DQ500 和 DQ400e 开发。这是唯一一个独家批准用于这些变速器的产品，这些产品安装在大众集团的众多车辆中。为了保证DSG的完美运行，TITAN FFL-2 不能与任何其他变速箱油混合。

规格/认证

- JAC DTF630
- VW TL 52182 (G 052 182)

储存条件

室温储存

典型数据

性能	单位	TITAN FFL-2	检测方法
密度 (15 °C)	g/cm ³	0.845	GB/T 1884
运动粘度 (40 °C)	mm ² /s	36.3	GB/T 265
运动粘度 (100 °C)	mm ² /s	7.3	GB/T 265
粘度指数	-	173	GB/T 2541
倾点	°C	-51	GB/T 3535

以上数据为当前产品的典型数据，而并不等同于技术规范。

本产品资料仅供参考，所提供的信息和数据是当前生产的典型值，符合技术规范，可能会有变动。这些数据的准确性，没有任何明确的或暗示的对于产品的适销性、适合何种用途或任何其他保证。以上结论应从使用中得出，但是风险是同产品的使用相联系的。

While the information and figures given here are typical of current production and confirm to specification, minor variations may occur. No warranty expressed or implied is given concerning the accuracy of the information or the suitability of the products.