

成品质量测试证明

(Quality Test Certification)

序号 (No)	特性 (Specified characteristic)	测试方法 (Test method)	标准值 (Specified values)	测试结果 (Test result)	测试结论 (Test verdict)
产品名称 (Product name)		HN404 机动车辆制动液			
数量 (Quantity)		59640Kg	检测仪器：电位滴定仪 1888001021103 (试验 3)；水分仪 (容量法) 1890001010164 (试验 4)；密度-折光仪 SHDL-024 (试验 5)；调节式万用电炉 SHDL-057、温度计 BLW-2019-007 (试验 6、7)；运动动力粘度计低温仪 SHDL-017、高温仪 SHDL-016、毛细管粘度计 18、K806 (试验 8) 注：所有仪器设备均在校准期限内		
生产批号 (Produce Batch No.)		022A240132			
生产日期 (Produce Date)		2024. 2. 6			
1	外观(Appearance)	目测 (visual)	淡黄色, 清澈 (yellow, clear)	淡黄色, 清澈	合格
2	气味 (Odour)	鼻嗅 (Smell)	无异味	无异味	合格
3	pH 值 (pH value)	GB 12981-2012 附录 D	7.0-8.5	8.1	合格
4	含水量,% (Water content, %)	GB/T 11133-2015 步骤 A, 附录 A	≤0.15	0.047	合格
5	密度 20℃, g/cm ³ (Density at 20℃)	GB/T 29617-2013	1.055-1.070	1.0620	合格
6	平衡回流沸点 (ERBP) °C	NB/SH/T0430-2019	≥ 265	267.9	合格
7	湿平衡回流沸点 (WERBP) °C	GB 12981-2012 附录 C ^b	≥ 175	188.2	合格
8	运动粘度 (Viscosity) mm ² /s -40℃ 100℃	GB/T 265-1988	≤ 700 ≥ 1.5	679.6 2.063	合格

说明：本成品质量测试证明仅供参考。随货提供同批号的质量测试证明。关于机动车制动液_Hydraulic_404 产品的更多信息，请联系：138 6916 5207